

# Mobilní pódiový systém NIVTEC

Návod ke stavbě a běžné údržbě

## Mobilní pódium Nivtec

- protiskluzový povrch podesty
- nosnost 750 kg/m<sup>2</sup>
- Click-Clack aretační systém
- nízká hmotnost díky hybridní konstrukci
- Výška pódia 40 cm
- hmotnost samotné desky je 33kg
- Čištění se provádí běžnými prostředky, při větším opotřebení lze obnovit nátěr k tomu určenými barvami
- Pódiový systém se skládá čistý a suchý



Systémová platforma je nezbytnou součástí každého nivtec pódia. Skládá se z hliníkového rámu, speciálně konstruovaných profilů (pero a drážka) s integrovaným blokovacím mechanismem a protiskluzové, vodě odpudivé, lepené překližky.



Nohy jsou osazeny do rohu desky o průměru 48,3 mm x 4 mm a snadno uzamčeny pouhým pohybem upínací páky. K montáži nejsou zapotřebí žádné další nástroje.

Pero a drážka profily rámu zaručí, že platformy mohou být snadno závislé dohromady. Unikátní zacvakovací systém umožňuje rychlou stavbu a rychlé zamykání prvků. To vede k efektivní silné a bezpečné vazbě celé jevištní plochy bez jakýchkoliv rizik.



Montážní fáze vždy začíná s platformou na čtyřech nohách v pravém zadním rohu. Profily jsou zaměřeny na zadní a pravé straně jeviště. Sousední a krajní desky pódia (zadní a pravé) jsou vybaveny dvěma nohama, pro všechny další desky se požaduje pouze jedna noha. Tak množství noh je značně sníženo v závislosti na plánované etapě. Například: rozměr 6 x 4 m vyžaduje 20 místo 48 noh, rozměr 12 x 8 m vyžaduje 63 místo 192 noh. Toto snížení počtu noh nejen pozitivně ovlivňuje celkovou hmotnost a úložný prostor, ale také vede ke snížení obsluhy a nutného času pro montáž.